Hausanschlußkasten Typ HK-K

RMA Rheinau GmbH & Co. KG
Forsthausstraße 3
D-77866 Rheinau / Germany
info@rma-rheinau.de
www.rma-armaturen.de

RMA-Hausanschlußkasten, Typ HK-K

aus polyestervernetztem Kunststoff, verschließbar mit 3-Kant-Schlüssel.

Außenabmessungen: 600 x 595 x 259 mm.

Komplett mit Türbelüftung und Inneneinrichtung.

Bestehend aus einer Hauseinführungskombination, Typ KETH-SF-EL/PE-G, 730 mm lang.

Mit Flanschanschluß DN 25 bzw. mit Reglerverschraubung. RMA-Kompakt-Druckregelgerät in 2-stufiger Bauweise, Typ RMV 25 mit beidseitigem Flanschanschluß bzw. mit Reglerverschraubung. Geeignet für Eingangsdrücke von 25 mbar bis 4 bar. P_{as} 20 - 24 mbar. Düsendurchmesser 14 mm. SAV obere Abschaltung auf 90 mbar eingestellt. Alternativ mit automatischer Gasmangelsicherung. Verschweißte Zuleitung zum Gaszähler mit Eckkugelhahn und Anschlußstutzen für 2-Rohr-Zähler G4 sowie Weiterleitung mit 90°-Bogen und 1“-Innengewinde. Komplett montiert auf einer eingesetzten und abgekröpften Stahlplatte. Anschlußkastengehäuse demontierbar mit der Befestigungsplatte verbunden, die mit 4 Abstandshaltern separat an die Hauswand angebracht werden kann. Ohne Rückwand. Nach der Montage der Befestigungsplatte wird das Kastengehäuse mittels 4 Schrauben befestigt. Somit wird eine optimale Inneneinrichtungsmontage erreicht. Inklusive Sockelblende mit Steckverschluß, zur Verkleidung der Versorgungsleitungen aus dem Erdreich zum Anschlußkasten.

Höhe der Sockelblende: 400 mm.

Ohne Gaszähler.

Wahlweise	ohne Gasmangelsicherung
	mit Gasmangelsicherung

Auch mit flexibler Hauseinführungskombination lieferbar.

Freistehende Ausführung

Mit Rückwand und Standfüßen

RMA-Hausanschlußkasten, Typ HK-K

aus polyestervernetztem Kunststoff, verschließbar mit 3-Kant-Schlüssel.

Außenabmessungen 600 x 595 x 259 mm.

Komplett mit Türbelüftung und Inneneinrichtung.

Bestehend aus einer Hauseinführungskobination, Typ KETH-SF-EL/PE-G

730 mm lang.

Mit Flanschanschluß DN 25 bzw. mit Reglerverschraubung. RMA-Kompakt-Druckregelgerät in 2-stufiger Bauweise, Typ RMV 25 mit beidseitigem Flanschanschluß. Geeignet für Eingangsdrücke von 25 mbar bis 4 bar. P_{as} 20 - 24 mbar. Düsendurchmesser 14 mm. SAV obere Abschlatung auf 90 mbar eingestellt. Alternativ mit automatischer Gasmangelsicherung. Verschweißte Zuleitung zum Gaszähler (Montagemöglichkeit für G 2,5 bis G 6) mit Kugehlhahn 1“, Gaszählerverschraubung, Einrohrgaszähleranschlußstück sowie Weiterleitung mit 90° Bogen und 1“ Innengewinde. Komplett montiert auf einer eingesetzten und abgekröpften Stahlplatte. Anschlußkastengehäuse demontierbar mit der Befestigungsplatte verbunden, die mit 4 Abstandshaltern separat an die Hauswand angebracht werden kann. Ohne Rückwand. Nach der Montage der Befestigungsplatte wird das Kastengehäuse mittels 4 Schrauben befestigt. Somit wird eine optimale Inneneinrichtungsmontage erreicht. Inklusive Sockelblende mit Steckverschluß zur Verkleidung der Versorgungsleitungen aus dem Erdreich zum Anschlußkasten.
kasten.

Höhe der Sockelblende: 400 mm.

Ohne Gaszähler.

Wahlweise	ohne Gasmangelsicherung
	mit Gasmangelsicherung

Auch mit flexibler Hauseinführungskombination lieferbar.